

ak / 01.08.2022

Technischer Fragebogen zu Tankdomarmaturen

Kunde:			
Ansprechpartner:		Telefon:	E-Mail:
Projekt:		Referenz-Nr.:	Datum:

Behälter

Bezeichnung:			
Installation:	☐ vertikal		
	☐ horizontal		
Höhe [H]:	mm		
Durchmesser [D1]:	mm		
Ø-Auslauf (D2):	mm		
Volumen:	m³		
zul. Überdruck:	bar(g)		
zul. Unterdruck:	mbar		
min. Umgebungstemperatur:	°C		

Einbauen:	☐ Rührwerk	☐ Strombrecher	☐ Messinstrumente
	☐ Abstreifer	☐ Heiz- /Kühlspirale	☐ Sonstige

Betriebsbedingungen

Medium:		Betriebsdruck:	bar(g)	Betriebstemperatur:	°C
Befüllleistung:	m³/h				

Spülen

Durchfluss:	m³/h	Spültemperatur:	°C
-------------	------	-----------------	----

CIP

Durchfluss:	m³/h	CIP Temperatur:	°C	Tankinnendruck während der Reinigung:	bar(g)
-------------	------	-----------------	----	---------------------------------------	--------

Reinigungsgerät

Bezeichnung	Typ:	CIP-Druck am Eingang der Armatur
	☐ statischer Sprühkopf	☐ 2,5 bar [Standard]
	☐ Rotationssprühreiniger	☐ 3,5 bar [Standard]
	☐ Zielstrahlreiniger	☐ 5,0 bar [Standard]
	☐ Fabrikat	

Sicherheitsventil				
für Flüssigkeiten ☐			für Gase ☐	
Ansprechdruck:	bar		Ansprechdruck:	bar
Abblaseleistung:	m³/h		Abblaseleistung:	kg/h
Notbetätigung:	☐ pneumatisch		Notbetätigung:	☐ pneumatisch

Vakuumventil				
Typ:	☐ Gegengewicht ☐ federrückstellend ☐ hängend	Optionen:	☐ pneum. Anliftung incl. Spritz- /Tropfschutz ☐ Spritz- /Tropfschutz ☐ elektr. Beheizung ☐ Sonstige	

Bemerkungen